

Hotte

Réf. : BHV1974IB



Les plus produits

Aspiration périphérique La structure originale de votre hotte cache les filtres à graisse tout en conservant son efficacité.

Commandes électroniques sensibles Le réglage du débit ou de l'éclairage se fait par un simple effleurement du doigt sur le bandeau sensitif en verre. Le confort est garanti et la pureté des lignes préservée.

Eclairage par LED Afin de garantir une faible consommation électrique et un parfait éclairage ce modèle est équipé d'un éclairage par LED.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BHV1974IB
Code EAN	3660767984080
Code douanier	84146000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte décor murale
Type de design	Verticale
Largeur (cm)	90
Finition	Verre
Couleur	Noir
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livrée en	Recyclage
Type de moteur	
Puissance total des moteurs (W)	78
Nombre de moteurs	1
Localisation du moteur	Dans hotte
Arrêt différé	
Variateur LED	
Nombre de turbines	1

PERFORMANCES

Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh)	26,1
Classe d'efficacité énergétique	A+
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	188
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	543
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	101
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	332
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	42
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	62
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	41
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	67
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité lumineuse	B
Intensité lumineuse (Lux)	106
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F

Hotte

Réf. : BHV1974IB

COMMANDES ET ECLAIRAGE

Type de commandes	Commandes électroniques avec afficheur
Nombre de vitesses (hors booster)	3
Booster	
Indicateur de saturation de filtres	
Type d'éclairage	LED
Nombre de lampe	2
Puissance totale des lampes (W)	3

EQUIPEMENT

Type de fonctions	
Nombre de filtres à graisse	1
Type de filtre à graisse	Aluminium
Accessoires fournis	Filtre charbon
Référence du filtre à charbon	
Référence du kit de recyclage	CF115
Accessoires en option	
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	ATC-252X
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	150 / 120
Défecteur	Non
Clapet anti retour	Non

INSTALLATION

Fusible (A)	0.35
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	390X900X394
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	/
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	465X935X460
Poids net (kg)	19
Poids brut (kg)	22

FABRICATION

Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	