

## Table gaz

Réf. : BPE3410B



## Les plus produits

**Qualité de cuisson** Cette table est équipée de quatre puissances de foyer pour s'adapter à tous les styles de cuisson, notamment le plus petit de 1000 W pour les préparations délicates ou les petites casseroles.

**Sécurité** Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

**Confort d'utilisation** Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

### GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BPE3410B
Code EAN	3660767992115
Code douanier	73211190

### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Gaz
Matériau de la table	Acier émaillé
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Gaz
Équipement gaz d'origine	Naturel 20 mbar
Autres types de gaz possible	Butane / Propane
Injecteurs fournis	Injecteurs G30/29mbar
Couleur	Noir
Nombre de brûleurs (gaz)	4
Type de commandes des foyers	Manettes
Couleurs des commandes	Noir
Système d'allumage	
Type de support de grilles	Multi-foyers
Nombre de grilles	2
Matériau de la grille	Fil émaillé
Connectivité	Non

### PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D
Nombre de foyers	1	1	2	
Type	Gaz (Rapide)	Gaz (Auxiliaire)	Gaz (Semi rapide)	
Emplacement	Avant gauche	Avant droit	Arrière gauche; Arrière droit	
Matériau et type du chapeau	Acier émaillé mat	Acier émaillé mat	Acier émaillé mat	
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	100	55	75	
Puissance max (W)	2800	1000	1750	
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)				

### ACCESSOIRES

## Table gaz

Réf. : BPE3410B

### SÉCURITÉS

urnis	
Système de sécurité gaz	Par thermocouple

### INSTALLATION

Puissance maxi gaz (kW)	7.3
Fusible (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	80X580X500
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	115X655X550
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X480
Longueur du cordon électrique (cm)	
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	7.2
Poids brut (kg)	7.0

### FABRICATION

Pays d'origine	Turquie
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	