

Table induction posable

Réf. : TI1FSOFT



Rapide et précise 10 niveaux de puissance et une minuterie digitale de 3 heures.

Pack Sécurité Un verrouillage clavier, le système anti-surchauffe, et l'arrêt automatique permettent d'utiliser la table en toute sécurité.

Maintien au chaud Idéal pour conserver un plat à température ou pour réchauffer une préparation sur le vif, ce réchaud emploie la technologie d'induction pour offrir une chaleur constante et rapide.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	TI1FSOFT
Code EAN	3660767939776
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Pose libre
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Couleur	Noir
Nombre de foyers	1
Zone(s) flexible(s)	Non
Type de commandes des foyers	Touches capacitives
Fonctions	
Connectivité	

Les plus produits

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B
Nombre de foyers	1	
Type	Induction (Circulaire)	
Emplacement	Centre	
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	120 - 200	
Puissance max (W)	2000	
Nombre de positions de cuisson	10	
Minuterie	Oui	
Accès direct	5	
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg		

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	
Témoin de mise sous tension	1 voyant

Table induction posable

Réf. : TI1FSOFT

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	2
Fusible (A)	
Tension (V)	
Fréquence (Hz)	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X290X355
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	90X330X400
Longueur du cordon électrique (cm)	
Type de prise	CE
Poids net (kg)	2.2
Poids brut (kg)	172.8

LOGISTIQUE	
Dimensions de la boîte (HxLxP en mm)	
Dimensions du colis HxLxP (mm)	345X380X420
Poids brut du colis (kg)	
Dimensions palette HxLxP (mm)	1870X800X1200
Nombre d'UVC par colis	4
Nombre de colis par couche	6
Nombre de colis par palette	24

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Indice de réparabilité	